

# 油圧発生装置 DHYD-35

## 概要

- 本装置は、各種油圧機器に試験的に油圧を供給するためのものです。
- 3チャンネルの出力ポートがあり、それぞれ独立して圧力を設定することが可能です。
- 各チャンネルの圧力は、デジタル圧力計でモニターすることが可能です。また上下限を設定することによりアラームを出力することが可能です。
- 本装置の操作は、正面パネル面で行うことが可能です。また外部の装置からリモートコントロールすることも可能です。
- 本仕様は、一例です。お客様のご要求により各種試験装置を製作可能です。



正面図



背面図

---

---

◇仕様◇

- ◆外形寸法 : 680w × 700d × 750h
- ◆重量 : 60Kg
- ◆電源 : AC200V 50/60Hz 三相 15A
- ◆タンク容量 : 8.5Lit
- ◆冷却方式 : 空冷式
- ◆吐出圧力<sup>\*</sup> : 3.5MPa
- ◆吐出流量 : 3.2Lit/min(50Hz) 4.2Lit/min(60Hz)
- ◆圧力調整範囲 : 0～3.5MPa 各チャンネル独立
- ◆圧力表示 : デジタル式 各チャンネル独立
- ◆圧カリミット : 上限・下限設定 各チャンネル独立
- ◆作動油 : タービン油 ISO VG32 相当品
- ◆安全装置 : 油温過上昇・油面低下・モーター異常他

- 本仕様は、一例です。お客様のご要求により各種装置を製作可能です。